

Motores Batientes

MOD. SW03

- Esta versión con un poder de 24V ha sido especialmente diseñada para ser instalada de manera rápida y sencilla de conformidad con los últimos estándares de seguridad.
- Gracias al sensor de obstrucción, el operador advierte el movimiento y previene el daño a personas y vehículos al momento de abrir la puerta.

Instalación Sencilla

El sistema de interruptores de límites de codificación magnética del motor hace posible reducir la complejidad del alambrado, es un modelo de bajo consumo, un solo cable es llevado hacia el panel de control en lugar de los tres o cinco requeridos normalmente, incrementando así la velocidad y sencillez de la instalación. Sistema de desbloqueo con llave.

DESPLAZAMIENTO12.96(330MM) **CERRADURA** MANUAL PARA ABRIR Y CERRAR

Características Técnicas	Descripción
OPERADOR REVERSIBLE/IRREVERSIBLE	IRREVERSIBLE
POWER SUPPLY	20V 50 HZ FASE UNICA
FUERZA DEL MOTOR	24V DC(45W)
PROTECCION DE TEMPERATURA	INTEGRADA A LA UNIDAD
VELOCIDAD DEL BRAZO	0.62/SEC(16MM/S)
OPERACIÓN MANUAL	LLAVES PARA ABRIR
CONDICIONES AMBIENTALES	DESDE -4F(-20C) HASTA 131F(+55C)
GRADO DE PROTECCION	IP52
PESO DEL OPERADOR	27.56LBS(-12.5)KG