Barreras de Acceso Automatizado

Modelos 305 / 306

- Esta barra está diseñada para automatizar el acceso de vehículos a estacionamientos de proyectos residenciales y comerciales de uso intensivo.
- Es de fácil instalación y permite el paso peatonal, trae cloche que permite su uso manual y sensores de seguridad que advierten y previenen daños a persona y vehículos al momento de accionar la puerta.

Modelo	GS-306(AC)	GS-306(DC)	GS-305TI(AC)	GS-305TI(DC)	GS-305TII(AC)	GS-305TII(DC)
POWER SUPPLY	220VAC 50HZ	220VAC 50HZ	220VAC 50HZ	220VAC 50HZ	220VAC 50HZ	220VAC 50HZ
FUERZA DEL MOTOR	90W 220VAC	80W 24DC	90W220VAC	80W 24DC	90W220VAC	80W 24DC
TAMAÑO DE LA BARRERA	6M	6M	5M	5M	5M	5M
TIEMPO DE SUBIR Y BAJAR	2S(DE 1-3M), 6S(DE 4-6M)	2S(DE 1-3M), 6S(DE 4-6M)	6S	6S	6S	6S
TEMPERATURA AMBIENTALES	-20C-50C (-29F-122F)	-20C-50C (-29F-122F)	-20C-50C (-29F-122F)	-20C-50C (-29F-122F)	-20C-50C (-29F-122F)	-20C-50C (-29F-122F)
TIPO DE PROTECCION	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44